

# آسانسور باری سنگین

آسانسورهای باری سنگین عموماً در کارخانجات، انبارها و مراکز صنعتی برای حمل بار و تجهیزات جابجایی مواد مانند لیفتراکها، استاکرها و ... در بین طبقات مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین سکوی های بارانداز انواع دیگری از بالابرهای باری سنگین می باشند. سیستم هیدرولیک گزینه ای ایده آل برای اینگونه آسانسورها است. قابلیت طراحی و اجرا برای ظرفیت های باری بالا، ایمنی، قابلیت اطمینان و سهولت سرویس و نگهداری ویژگی های بارز سیستم های هیدرولیک هستند که در اینگونه آسانسورها اهمیت بالایی خواهند داشت.

آسانسورهای باری سنگین هیدرولیک، هم به صورت جک مستقیم در زیر و هم به صورت دو جک در کنار کابین نصب میشوند که در هر دو شکل بواسطه نوع سیستم و تجهیزات بکار رفته ایمنی در بالاترین سطح تامین می شود.



## پاور یونیت آسانسورهای هیدرولیک مدل P112

- مناسب برای آسانسورهای هیدرولیک با ظرفیت ها و سرعت های گوناگون
- عملکرد دوسرعه با قابلیت تنظیمات حرکتی متنوع
- شروع حرکت و توقف نرم و بدون شوک Soft start / stop
- عملکرد نرم و بسیار کم صدا Submersible motor screw pump
- قابل استفاده در سیستم های گوناگون جک مستقیم و جک غیرمستقیم
- شیر کنترل به همراه متعلقات اصلی پمپ دستی، شیر انسداد، شیر نجات اضطراری، و سویچ فشار ساخت بلین آلمان