

## آسانسورهای خودروبر هیدرولیک

آسانسورهای خودروبر، در تناسب با ویژگی‌های ساختاری و شرایط بهره‌برداری بصورت سیستم هیدرولیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیستم هیدرولیک در بالاترین سطح، ایمنی و قابلیت اطمینان برای آسانسورهای خودروبر را تامین نموده و با توجه به تنوع در مدل‌های کارگذاری جک و محل موتورخانه، در شرایط ساختمانی گوناگون، نصب دستگاه را امکانپذیر می‌نماید.

آسانسورهای خودروبر هیدرولیک، هم به صورت جک مستقیم در زیر و هم به صورت دو جک در کنار کابین نصب میشوند که در هر دو شکل بواسطه نوع سیستم و تجهیزات بکار رفته ایمنی در بالاترین سطح تامین می‌شود.



### پاورینیت آسانسورهای هیدرولیک مدل P112

- مناسب برای آسانسورهای هیدرولیک با ظرفیت‌ها و سرعت‌های گوناگون
- عملکرد دوسرعه با قابلیت تنظیمات حرکتی متنوع
- شروع حرکت و توقف نرم و بدون شوک Soft start / stop
- عملکرد نرم و بسیار کم صدا Submersible motor screw pump
- قابل استفاده در سیستم‌های گوناگون جک مستقیم و جک غیرمستقیم
- شیر کنترل به همراه متعلقات اصلی پمپ دستی، شیر انسداد، شیر نجات اضطراری، و سویچ فشار ساخت بلین آلمان

(+9821) 6690 13 72-3

www.hupad.ir

@hupadlift

**HUPAD**  
hydraulic lift