

آسانسور مسافر PASSENGER ELEVATOR



سیستم هیدرولیک روانکاری مناسب برای آسانسورهای مسافر با طول مسیر جابجایی کم تا متوسط است. ویژگی های قابل توجه آسانسورهای هیدرولیک در مقایسه با سیستم های کششی مانند عدم نیاز به اتاقک موتورخانه در بالای ساختمان، حرکت نرم و بدون شوک، امکان استقرار موتورخانه در محل دلخواه، نصب، سرویس و نگهداری آسان و کم هزینه و حداکثر استفاده از فضای چاه آسانسور، باعث محبوبیت این نوع آسانسورها شده است. سیستم هیدرولیک روانکاری ایده آل برای آسانسورهای لوکس در مراکز تجاری، هتل ها، ساختمان های مسکونی و اداری، آسانسورهای پانورامیک (شیشه ای) و ... می باشد.

کیفیت حرکت، ایمنی، قابلیت اطمینان و دوام آسانسور هیدرولیک تا حد زیادی به کیفیت و عملکرد پاورینیت و جک هیدرولیک وابسته است.

پاورینیت هوم لیفت دوسرعه مدل P112—P34

- مناسب برای آسانسورهای هیدرولیک با ظرفیت ها و سرعت های گوناگون
- عملکرد دوسرعه با قابلیت تنظیمات حرکتی متنوع
- شروع حرکت و توقف نرم و بدون شوک Soft start / stop
- عملکرد نرم و بسیار کم صدا Submersible motor screw pump
- قابل استفاده در سیستم های گوناگون جک مستقیم و جک غیرمستقیم
- شیر کنترل به همراه متعلقات اصلی پمپ دستی، شیر انسداد، شیر نجات اضطراری، و سویچ فشار ساخت بلین آلمان
- نصب و راه اندازی سریع و آسان